CHROMAL SPRAY
70-18

Metaflux®

Fiche technique

DESCRIPTION:

· Revêtement anti-abrasif aspect Alu brillant au Chrome.
· Protection de toute surface exposée aux agressions extérieures.
· Remise en état de surfaces abîmées.
· Rénovation de jantes de voitures. Très efficace dans cette application.

DIRECTIVES D'UTILISATION:

Eliminer huiles, rouille, graisse et impuretés avec Metaflux 70-15. Bien agiter l'aérosol et vaporiser à environ 25 cm en fine couche directement sur les pièces.

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de l'étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles / des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d'équipement de protection et les mesures d'hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

· Bonne résistance aux chocs et frottements.
· Résiste aux agressions de la route et au sel de sablage.
· Séchage rapide ; hors poussière après 10 minutes.
· Mélange optimal toujours prêt à l'emploi.
· Très bon pouvoir couvrant ; économique à l'emploi.
· Aspect chrome ; contient des pigments d'aluminium.
· Résiste au lavage et à la plupart des détergents.
· Exempt de C.F.C.

Contenu	Type	Art.-No	Boîte
400ML.	AÉROSOL	70-18	12

1392, Avenue de la gare Mascouche (QC) Canada, J7K 2Z2
1-(888) 452-6382 (450) 477-3102 1-(450) 477-6664
www.ametasolution.com info@ametasolution.com

AMETA SOLUTION.COM