

SPRAY ABRA+

Référence 70-30

Traitement anti-encrassement pour abrasifs.

Domaines d'applications

Adapté pour travaux de ponçage, meulage et finition sur les matériaux suivants :

- Aluminium
- Cuivre
- Acier Inoxydable
- Aciers

Avec disques à lamelles, disques fibres, roues à lamelles, bandes abrasives, disques fibre...

Propriétés

SPRAY ABRA+ permet d'optimiser l'utilisation de vos abrasifs en empêchant ou limitant les effets de bourrage par amas et dépôts de matière poncée ; particulièrement sur les métaux comme l'aluminium.

- Prolonge de manière conséquente la longévité de l'abrasif avec une meilleure efficacité induisant un temps de travail réduit.
- Améliore le rendement par optimisation des qualités abrasives.
- Diminue l'effet de chauffe sur les aciers et les aciers inoxydables.
- Limite les effets de bleuissement.
- Exempt de silicone.

Caractéristiques techniques


- | | |
|-----------------------------|---|
| • Viscosité (produit actif) | 9.5 mm ² /s (à 40°C, ASTM D7042) |
| • Densité (produit actif) | 863 kg/m ³ (à 20°C ASTM D1298) |
| • Couleur | jaune très pâle |
| • Point d'éclair | >61°C |

Utilisation

Vaporiser SPRAY ABRA+ généreusement sur le disque neuf et renouveler après plusieurs utilisations ou dès lors que le rendement devient moindre. SPRAY ABRA+ peut également être appliqué sur abrasifs usagés.

Recommandations

Produit extrêmement inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



400 ml

12 / 24

70-30

