

PÂTE ZINC-ALU

Référence 70-41

Protection anti-corrosion combinée à base de ZINC, ALUMINIUM et résine époxy de couleur brillante : gris-argent.

Domaines d'applications

- Revêtement alu-zinc pour toute surface métalliquement propre.
- Pour retouches de couches galvanisées endommagées.
- Aspect du feuil sec semblable à la fleur du métal galvanisé (brillant d'une galvanisation)

Propriétés

- Bonne adhérence sur tous métaux
- Séchage rapide
- Séchage avec effet oxydatif, pas de fissures capillaires
- Résistance à l'abrasion
- Toujours prêt à l'emploi
- Conductibilité électrique (soudage par points)
- Possibilité d'utilisation au pistolet ou à l'airless sans dilution avec une buse de 3 ou 4
- Résiste à des températures supérieures à 500° C
- 1 litre suffit pour une surface d'environ 15 m² à raison d'une couche d'une épaisseur de 30 microns.



Utilisation

Bien mélanger avant usage. La surface à traiter doit être exempte de rouille, graisse, huile et autres salissures.

Ne pas appliquer sur surfaces humides.

Appliquer au pinceau ou à l'airless (en général, aucune dilution n'est nécessaire, utiliser uniquement le white-spirit comme diluant).

Recommandations

Inflammable.

Si le produit est utilisé conformément aux instructions, aucun effet secondaire ne devrait être constaté.



1 Litre

10 Litres

70-41

70-41 10