BRASS SPRAY
70-58

Metaflux®

Fiche technique

DESCRIPTION:

Revêtement métallique laiton pour traitement de surfaces. Offre une très bonne adhérence sur métaux et autres surfaces rigides : ð Métal ð Verre ð Bois ð Matières plastiques ð Céramique ð Papier ð Surfaces solides en général. Traitement de surfaces en laiton pour installations sanitaires, électroplastie, serrurerie d'art, professions artistiques, constructions métalliques, fenêtres...

DIRECTIVES D'UTILISATION:

Eliminer huiles, rouille, graisse et impuretés avec Metaflux 70-15. Bien agiter l'aérosol et vaporiser à environ 25 cm.

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de l'étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d'équipement de protection et les mesures d'hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d'une source de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

· N'est pas une peinture mais une suspension métallique en aérosol.
· 67 % de teneur en laiton dans le feuil sec.
· Exempt de C.F.C.
· Parfaite adhérence.
· Séchage rapide.
· Résiste au frottement.
· Très économique.

SPRAY LAITON n'est pas une peinture, il s'agit d'une suspension de pigments métalliques en aérosol.

Contenu	Type	Art.-No	Boîte
400ML.	AÉROSOL	70-58	12

1392, Avenue de la gare Mascouche (QC) Canada, J7K 2Z2
1-(888) 452-6382 (450) 477-3102 1-(450) 477-6664
www.ametasolution.com info@ametasolution.com

AMETA SOLUTION.COM