

PROTECTION CORROSION AEROSOL 70-95

Metaflux®

Fiche technique

DESCRIPTION:

Pour garantir une protection maximale et durable contre la corrosion, notre produit offre une couche ultra-épaisse en une seule application, conçue pour résister aux conditions les plus exigeantes. Grâce à sa formulation avancée, il pénètre profondément dans les métaux et les corps creux, s'infiltrant même sous l'humidité pour créer une barrière protectrice à l'épreuve du temps. Avec une **résistance au brouillard salin testée selon la norme DIN 50021 de plus de 1000 heures**, notre produit repousse l'eau, résiste aux sels et aux produits chimiques, et agit avec un effet capillaire pour garantir une couverture optimale des surfaces métalliques, même dans les interstices les plus réduits.

Ce produit synthétique est idéal pour la protection et l'entretien des carrosseries et des pièces métalliques, tout en convenant parfaitement comme solution de post-conservation pour les véhicules. Sa formule unique garantit une adhérence exceptionnelle sur tous les types de métaux tout en offrant une élasticité permanente du film protecteur. La teinte transparente du produit permet de conserver l'aspect naturel des surfaces métalliques, tout en assurant une barrière anti-corrosion hautement efficace. Avec un séchage rapide, notre protection est une solution de choix pour prolonger la durée de vie de vos pièces métalliques dans les environnements les plus corrosifs, assurant une tranquillité d'esprit et une performance durable.

DIRECTIVES D'UTILISATION:

Éliminer huiles, rouille, graisse et impuretés avec Metaflux 70-15. Bien agiter l'aérosol et vaporiser à environ 25 cm.

Film protecteur élastique permanent pour les surfaces métalliques, par exemple pour le stockage long terme des moules et des outils, les expéditions de pièces ou machinerie outre-mer. Possibilité d'appliquer plusieurs couches, pour une protection accrue. Laissez sécher entre les couches. (**Temps de séchage approximatif 70 minutes**). Secouer l'aérosol et vaporiser les surfaces préalablement nettoyées. En cas de sollicitation extrême, l'opération peut être renouvelée plusieurs fois (laisser sécher entre-temps). S'élimine avec 75-17 SPRAY DETERGENT CITRUS METAFLUX.

Réceptif sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de l'étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

- Couche ultra-épaisse en une seule application
- Imperméabilise et assure une étanchéité efficace
- Synthétique Et Hydrofuge
- Résistant au sel et aux produits chimiques
- Séchage rapide avec effet capillaire
- Excellente adhérence sur tous les métaux
- Film protecteur durablement élastique
- Excellente capacité de pénétration, atteint même les plus petits espaces
- Test de résistance au brouillard salin selon DIN 50021 : > 1000 heures



Contenu	Type	Art.-No	Boîte
400ML	AÉROSOL	70-95	12

1392, Avenue de la gare Mascouche (QC) Canada, J7K 2Z2

1-(888) 452-6382 (450) 477-3102 1-(450) 477-6664

www.ametasolution.com info@ametasolution.com



AMETA
SOLUTION.COM